COLUMBUS

COMPUTER OUTSIDE LIGHTING UNIVERSAL MANAGEMENT BOARD SYSTEM

Poznań–2004.03.19

Specyfikacja techniczna COLUMBUS — ELBALL

	ELBALL	ELBALL	ELBALL	ELBALL	LUK	LUNA
moc znamionowa	100W	150W	250W	400W	ver 1.0	ver 1.0
pobierana moc w pracy nominalnej	98	148	238	382		
pobierana moc w przyciemnieniu o 20%	90	133	218	349	-	-
pobierana moc w przyciemnieniu o 40%	68	99	166	263	-	-
pobierana moc w przyciemnieniu o 50%	56	82	138	221	-	-
pobierana moc w przyciemnieniu o 60%	45	66	109	177	-	=
zakres przyciemniania przy sterowaniu komputerem	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%	-	-
miejsce montażu	wnęka słupa	wnęka słupa	wnęka słupa	wnęka słupa	wnęka słupa	szafa rozdziel-cza
minimalna średnica słupa w miejscu montażu ELBALL	130	130	140	160	130	
wymiary wysokość/szerokość/głębokość	190/100/70mm	190/100/70mm	190/110/80mm	220/120/90mm	130/100/65mm	300-/300/200mmm
maksymalny prąd	0,52A	0,75A	1,2A	2,0A		
napięcie zasilania	185-250V	185-250V	185-250V	185-250V		
temperatura pracy (zabezpieczenie termiczne)	do -40 do +60	do -40 do +60	do -40 do +60	do -40 do +60		
współczynnik mocy (przy pełnej mocy)	0,96 - 0,99	0,98 - 0,99	0,98 - 0,99	0,98 - 0,99		
waga	1,4kg	1,4kg	1,65kg	2,1kg		
rodzaj zabezpieczenia	C10A	C10A	C10A	C10A		
kabel ELBALL - lampa (minimalnie)	YDY 2x1mm	YDY 2x1mm	YDY 2x1mm	YDY 2x1,5mm		
kabel LUK - ELBALL (transmisja)	4x0,14mm	4x0,14mm	4x0,14mm	4x0,14mm		
kabel LUK - zasilanie	YDY 2x1mm	YDY 2x1mm	YDY 2x1mm	YDY 2x1,5mm		
Kabel do transmisji LUNA - LUK					FTP kat.5 4x2x0,5mm (ekran)	FTP kat.5 4x2x0,5mm (ekran)